

Caractéristiques communes à toutes les caméras C

Commande automatique de zoom :

variation automatique de la focale par micromoteur, indépendante du déroulement du film. Commande manuelle possible.

Dispositif d'exposition automatique :

régulateur Bauer TTL avec booster (amplificateur de mesure) assurant une mesure photométrique automatique, sous l'angle exact, indépendamment de la tension des piles. Adaptation automatique à la sensibilité du film utilisé (15/17 et 21/23 DIN). Réglage manuel de l'exposition après débrayage de la cellule.

Viseur :

réflex à grande image, sans scintillement. Oculaire ajustable (± 5 dioptries).

Œilleton orientable à droite ou à gauche.

Contrôles incorporés dans le viseur :

mise au point (par stigmomètre), ouverture du diaphragme (par diode électro-luminescente), déroulement du film, fin du film, état des piles.

Réglage « position feu vert » pour prises de vues instantanées. Affichage de la sensibilité du film. Compteur de film avec remise à zéro automatique lors du changement de chargeur.

Vitesses :

image par image, 18 et 36 images/seconde.

Alimentation :

centrale, 4 piles bâtons de 1,5 V (type AA) alimentant l'électronique, l'entraînement du film, le régulateur d'exposition et la commande automatique du zoom. Interrupteur général. Piles dans la poignée.

Déclenchement :

Déclencheur électro-magnétique. Prise pour déclencheur électrique à distance.

Prises de vues à la lumière artificielle :

griffe de fixation de torche Bauer. Filtre « lumière du jour » escamotable.

Tenue de la caméra :

poignée striée repliable, appui frontal, pas de vis pour montage sur pied ou fixation de dragonne.

Accessoires fournis avec l'appareil :

sac, dragonne, pare-soleil, déclencheur à distance.

Caractéristiques particulières à chaque modèle

Bauer C 104

Macro-Neovaron f:1,8/9-36 mm.
Zoom rapport 4.



Profondeur 0,00 m à l'infini.
Pas du filtre M 49×0,75 mm.
Dimensions: 224×61×174 mm.
Poids: environ 1 kg.

Bauer C 106

Macro-Neovaron f:1,8/8-48 mm.
Zoom rapport 6.
Champ 0,00 m à l'infini.
Pas du filtre: M 49×0,75 mm.



Vitesse supplémentaire 9 images/seconde.
Dimensions: 224×61×174 mm.
Poids: environ 1 kg.

Bauer C 108

Macro-Neovaron f:1,8/7,5-60 mm.
Zoom rapport 8.
Champ: 0,00 m à l'infini.
Pas du filtre: M 49×0,75 mm.
Dimensions: 230×61×174 mm.
Poids: environ 1,1 kg.
Equipements supplémentaires: Vitesse 9 images/seconde.
Prise de vues automatique image



par image, de 6 images/seconde à 1 image/minute (soit un accéléré de rapport 3 à 1080). Touche de contre-jour. Contact synchro pour prises de vues image par image au flash électronique. Fondu automatique d'ouverture et de fermeture pour enchaînement de séquences.

Bauer C 107 XL

Macro-Neovaron f: 1,2/7-45 mm.
Zoom rapport 6,5.
Equipement XL: diaphragme f:1,2 et obturateur ouvrant sur 225°.



Champs 0,00 m à l'infini.
Pas du filtre: M 55×0,75 mm.
Dimensions: 230×61×174 mm.
Poids: environ 1,1 kg.
(Equipements supplémentaires: les mêmes que ceux de la C 108).